



SD-27  
SDN-27




SD-48  
SDN-48



SD-60  
SDN-60



SD-72



**SD:** Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble, sistema autocierre  
**SD:** Door to double drawers set, soft-closing system, increase of price

mod.	rango range	largo length (mm) (inch)	alto height (mm) (inch)	fondo depth (mm) (inch)	estantes shelves uds	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
SD-27	-2°C +8°C 28°F 46°F	701 27 <sup>3</sup> / <sub>5</sub>	915 36 <sup>1</sup> / <sub>32</sub>	805 32 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	2	204	230V-50Hz	R134a* R290	304 502	343 264	D C	5 40°C 40% 5 40°C 40%
SD-48	-2°C +8°C 28°F 46°F	1228 48 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>	915 36 <sup>1</sup> / <sub>32</sub>	805 32 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	4	394	230V-50Hz	R134a* R290	336 502	286 292	D C	5 40°C 40% 5 40°C 40%
SD-60	-2°C +8°C 28°F 46°F	1532 60 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	915 36 <sup>1</sup> / <sub>32</sub>	805 32 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	4	500	230V-50Hz	R134a* R290	485 845	455 437	D D	5 40°C 40% 5 40°C 40%
SD-72	-2°C +8°C 28°F 46°F	1837 72 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>	915 36 <sup>1</sup> / <sub>32</sub>	805 32 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	6	606	230V-50Hz	R134a* R290	540 845	470 440	D D	5 40°C 40% 5 40°C 40%
SDN-27	-20°C -15°C -4°F +5°F	701 27 <sup>3</sup> / <sub>5</sub>	915 36 <sup>1</sup> / <sub>32</sub>	805 32 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	2	204	230V-50Hz	R290 R452A*	398 452	467 589	E E	5 40°C 40% 5 40°C 40%
SDN-48	-20°C -15°C -4°F +5°F	1228 48 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>	915 36 <sup>1</sup> / <sub>32</sub>	805 32 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	4	394	230V-50Hz	R290 R452A*	606 542	602 690	E E	5 40°C 40% 5 40°C 40%
SDN-60	-20°C -15°C -4°F +5°F	1532 60 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	915 36 <sup>1</sup> / <sub>32</sub>	805 32 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	4	500	230V-50Hz	R290 R452A*	606 542	610 708	E E	5 40°C 40% 5 40°C 40%

\*opcional- optional

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas
- Puertas de apertura reversible, doble bisagra con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 40°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior with rounded corners
- Stainless steel interior and exterior, rear side galvanized panel
- Doors with self closing system, double hinged, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Castors as standard (2 with brakes + 2 without)
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m<sup>3</sup> density polyurethane insulation, zero GWP and zero ODP effect
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature, 40°C ambient



SD-72  
con cajoneras opcionales  
with optional drawers sets

Puertas con doble bisagra  
Double hinged doors



**OPCIONES**

encimera con peto  
set 4 patas  
set 6 patas  
respaldo inox  
230v 60Hz / 115v 60Hz  
tropicalizado 43°  
cambio R290 por R134a (+)  
cambio R290 por R452A (-)

**OPTIONS**

splachback worktop  
4 legs set  
6 legs set  
stainless steel rear side  
230v 60Hz / 115v 60Hz  
tropicalized to 43°  
R290 to R134a (+)  
R290 to R452A (-)

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



SD-27



SD-60