



- Toz boyalı sac iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım rolbond evaporatör.
- Kilitli cam kapılar.
- Led aydınlatmalı iç kabin.
- Ayarlanabilir iç raflar.
- İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.

- Interior and exterior powder coated sheet
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 40 mm thickness.
- Custom design rolbond evaporator.
- Lockable glass doors.
- Interior led illumination.
- Adjustable shelf unit.
- Ventilated refrigeration system.

Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (L)	Soğutucu Gaz Refrig. Gas Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)
CBM 150	+2/+8	595x500x875	130	R134 - R290	40	+32	220-230/50	240	65	660x560x1050
CBM 250	+2/+8	900x500x875	210	R134 - R290	40	+32	220-230/50	260	88	960x560x1050
CBM 350	+2/+8	1350x500x875	325	R134 - R290	40	+32	220-230/50	310	115	1410x560x1050
CBM 150 INOX	+2/+8	595x500x875	130	R134 - R290	40	+32	220-230/50	240	65	660x560x1050
CBM 250 INOX	+2/+8	900x500x875	210	R134 - R290	40	+32	220-230/50	260	88	960x560x1050
CBM 350 INOX	+2/+8	1350x500x875	325	R134 - R290	40	+32	220-230/50	310	115	1410x560x1050



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım evaporatör.
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım.
- Floresan aydınlatmalı iç kabin.
- Ayarlanabilir iç raflar.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness.
- Custom Design Evaporator.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Interior illumination.
- Adjustable shelf unit.
- Ventilated refrigeration system.
- Auto defrost with heating element.

Seçenekler  
Options



GD: 122,00 €  
FG: 297,00 €

CS: 135,00 €

Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (L)	Soğutucu Gaz Refrigerant Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)
CBS 100 S	-2/+8	600x600x810	100	R290	304	50	+43	220-230/50	275	65	660x660x970
CBS 100 D	-10/-22	600x600x810	100	R290	304	50	+43	220-230/50	450	70	660x660x970
CBS 150 S	-2/+8	600x700x810	150	R290	304	50	+43	220-230/50	275	73	660x760x970
CBS 150 D	-10/-22	600x700x810	150	R290	304	50	+43	220-230/50	450	78	660x760x970